

# Pica T3

## Miljöanpassad Alkalisk fasadtvätt

**Allmänt:**

Pica T3 är ett miljömärkt lågskummande vattenbaserat alkaliskt fasadreningsmedel.

**Användning:**

Används för att ta bort sot, smuts och trafikfilm från fasader på ett miljöanpassat sätt. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor. Pica T3 fungerar ypperligt till sotsanering.

**Bruksanvisning:**

- Spraya Pica T3 lösning på ytan.
- Låt verka tills smutsen löst sig helt, c:a 1-2 min.
- Bearbeta gärna den behandlade ytan med borste.
- Spola av med hetvatten under tryck.
- Upprepa eventuellt behandlingen tills all smuts är borta.

*Rekommenderad spädning;*

1-10 på normalt smutsade ytor.

1-5 för sotsanering.

Applicera i koncentrat på extremt smutsiga ytor.

I övrigt spädes Pica T3 efter behov.

**Brukslösning:**

Koncentrat (pH 13) eller spädes efter behov.

**Åtgång:**

0,01-0,02 liter/m<sup>2</sup> i koncentrat.

**Skyddsföreskrifter:**

- Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi.
- Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.

**Märkning:**

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

**Tekniska data:**

Innehåller:	Kaliumhydroxid, tensider.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Neutral

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*