

Pica F55

Facadevask

**Generelt:**

Pica F55 er et vandbaseret tag-, og facade-rengøringsmiddel, der er udmærket at bruge til fjernelse af forskellige typer af biologisk vækst på de fleste typer af underlag.

Anvendelse:

Produktet anvendes til fjernelse af urenheder som alger, mos og lav på de fleste typer af underlag som tegl, beton, puds, fliser, plast, tekstiler og træ. Produktet er biologisk nedbrydeligt og påvirker ikke det behandlede underlag negativt. Undgå at applicere produktet på frostbelagte flader, eller hvis der er udsigt til store regnmængder.

Brugsanvisning:

- Dæk bede til
- Børst mos væk fra taget.
- Spray Pica F55-opløsning på underlaget.
- Eftervask er ikke nødvendig. Efterfølgende regn vil rense fladen for snavs og biologisk vækst. Eventuelt kan man dog efter behandling skrabe overflødig Pica F55 af ruderne.
- Hvis fladen skal vaskes bagefter, bør man lade Pica F55 virke i mindst 24 timer før vasken.
- Vækst af alger og lav forsvinder inden for 6-18 måneder, og den behandlede flade holder sig ren i op til 4-5 år.

Brugsopløsning:

Produktet fortyndes 1:14, som er normal brugsopløsning.

Forbrug:

1L brugsopløsning til 5m².

Sikkerhedsforskrifter:

- Brug beskyttelsesbriller samt handsker af plast eller gummi.
- Ved kontakt med øjne, skylles straks med store mængder vand, og læge kontaktes.
- Ved stænk på huden skylles med store mængder vand.

Mærkning:

Signalord: Fare

**Opbevaring/holdbarhed:**

Opbevares frostfrit, holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder.

Tekniske data:

Indeholder:	Benzalkoniumchlorid mm.
Konsistens:	Let løbende
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.