

Pica T3

Miljøtilpasset alkalisk facadevask

**Generelt:**

Pica T3 er et miljømærket lavtskummende vandbase-
ret alkalisk facaderengøringsmiddel.

Anvendelse:

Anvendes til at fjerne sod, snavs og trafikfilm fra
facader på en miljøtilpasset måde. Er mulig at bruge
på såvel hårde som porøse flader. Pica T3 fungerer
ypperligt til sodsanering.

Brugsanvisning:

- Spray Pica T3-opløsning på fladen.
- Lad virke indtil al snavs er blevet opløst, ca. 1-2
min.
- Bearbejd gerne den behandlede flade med børste.
- Spul af med varmt vand under tryk.
- Gentag eventuelt behandlingen indtil al snavs er
borte.

Anbefalet fortynding;

- 1-10 på normalt snavsede flader.
- 1-5 for sodsanering.
- Applicér i koncentrat på ekstremt snavsede flader.
- I øvrigt fortyndes Pica T3 efter behov.

Brugsopløsning:

Koncentrat (pH 13) eller fortyndes efter behov.

Forbrug:

0,01-0,02 liter/m² i koncentrat.

Sikkerhedsforskrifter:

- Brug beskyttelsesbriller samt handsker af plast eller
gummi.
- Ved kontakt med øjnene, spul straks med meget
vand og kontakt læge.
- Ved stænk på hud skylles med meget vand.

Mærkning:

Signalord: Fare

**Opbevaring/holdbarhed:**

Opbevares frostfrit, holdbarhed ca. 24 måneder i
lukket originalbeholder.

Tekniske data:

Indeholder:	Kaliumhydroxid, tensider.
Konsistens:	Let løbende
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

*Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar,
hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.*