

# Pica T3

## Miljøtilpasset alkalisk facadevask

**Generelt:**

Pica T3 er et miljømærket lavtskummende vandbase-  
ret alkalisk facaderengøringsmiddel.

**Anvendelse:**

Anvendes til at fjerne sod, snavs og trafikfilm fra  
facader på en miljøtilpasset måde. Er mulig at bruge  
på såvel hårde som porøse flader. Pica T3 fungerer  
ypperligt til sodsanering.

**Brugsanvisning:**

- Spray Pica T3-opløsning på fladen.
- Lad virke indtil al snavs er blevet opløst, ca. 1-2  
min.
- Bearbejd gerne den behandlede flade med børste.
- Spul af med varmt vand under tryk.
- Gentag eventuelt behandlingen indtil al snavs er  
borte.

*Anbefalet fortynding;*

- 1-10 på normalt snavsede flader.
- 1-5 for sodsanering.
- Applicér i koncentrat på ekstremt snavsede flader.
- I øvrigt fortyndes Pica T3 efter behov.

**Brugsopløsning:**

Koncentrat (pH 13) eller fortyndes efter behov.

**Forbrug:**

0,01-0,02 liter/m<sup>2</sup> i koncentrat.

**Sikkerhedsforskrifter:**

- Brug beskyttelsesbriller samt handsker af plast eller  
gummi.
- Ved kontakt med øjnene, spul straks med meget  
vand og kontakt læge.
- Ved stænk på hud skylles med meget vand.

**Mærkning:**

Signalord: Fare

**Opbevaring/holdbarhed:**

Opbevares frostfrit, holdbarhed ca. 24 måneder i  
lukket originalbeholder.

**Tekniske data:**

Indeholder:	Kaliumhydroxid, tensider.
Konsistens:	Let løbende
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

*Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar,  
hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.*