

# Pica 795

## Alkalisk klotterborttagare

**Allmänt:**

Pica 795 är en kombinerad klotterborttagare och skuggborttagare som lämpar sig väl för användning vid låga temperaturer samt särskilt svårlöst klotter.

**Användning:**

För klottersanering på de flesta typer av ytor, men främst porösa ytor. Skulle medlet ej lösa klottret eller "skuggor" kvarstå applicera Pica 141.

**Bruksanvisning:**

- Applicera med pensel, roller eller borste.
- Vid behov arbeta in Pica 795 ordentligt i klottret.
- Låt verka tills klottret löst sig, c:a 5-30 min.
- Efterskölj noga.

**Brukslösning:**

Koncentrat (pH 14).

**Åtgång:**

0,1-0,25 liter/m<sup>2</sup>.

**Skyddsföreskrifter:**

- Vid otillräcklig ventilation använd andningskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Märkning:**

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

**Tekniska data:**

|             |  |
|-------------|--|
| Innehåller: | 1-butylpyrrolidin-2-on.<br>Kaliumhydroxid. Etanolamin. |
| Konsistens: | Tunnflytande   |
| Färg:       | Brunaktig  |
| Lukt:       | Lösningsmedel  |

*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*