

Pica F59

Chlorbaseret facadevask

**Generelt:**

Pica F59 er et vandbaseret tag- og facade-rengøringsmiddel og er effektivt på de fleste typer af underlag.

Anvendelse:

Produktet bruges til at fjerne urenheder fra de fleste typer af underlag som tegl, beton, puds, belægningssten, plast og træ (også trykimprægneret) mm. Pica F59 har også en rengørende effekt på fedt, snavs og trafikfilm. Produktet har en blegende effekt. Prøv altid Pica F59 før behandling for at se, hvordan underlaget reagerer.

Brugsanvisning:

- Overdæk bede og anden bevoksning.
- Forvand meget sugende flader med koldt vand.
- Spray Pica F59-opløsning på underlaget.
- Lad virke i 15-30 minutter.
- Skyl ned og vask af med højtryksspuling.

Brugsopløsning:

Produktet fortyndes 1:5 ved lettere vask og 1:3 ved normal vask. Ved kraftig vask appliceres produktet i koncentrat. Kontrollér dog først, at underlaget ikke bleges, eller skades på anden måde.

Forbrug:

1 l brugsopløsning til 5-7m².

Sikkerhedsforskrifter:

- Brug beskyttelsesbriller samt handsker af plast eller gummi.
- Ved kontakt med øjne, skylles straks med rigelige mængder vand og man kontakter en læge.
- Ved stænk på huden skylles grundigt med vand.

Mærkning:

Signalord: Fare

**Opbevaring/holdbarhed:**

Opbevares frostfrit, holdbarhed ca. 9-12 måneder i lukket originalbeholder. Opbevares mørkt.

Tekniske data:

Indeholder:	Natriumhypoklorit mm.
Konsistens:	Let løbende
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår som følge af informationen i dette blad.