

# Pica F59

## Klorbaserad fasadtvätt

**Allmänt:**

Pica F59 är ett vattenbaserat tak-, och fasad-rengöringsmedel.

**Användning:**

Produkten används för att tvätta bort orenheter från de flesta typer av underlag som tegel, betong, puts, marksten, plast, och trä (även tryckimpregnerat) mm. Pica F59 har en rengörande effekt på fett, smuts och trafikfilm. Produkten har även en blekande effekt. Prova alltid Pica F59 före behandling för att se hur underlaget reagerar.

**Bruksanvisning:**

- Täck över rabatter och annan växtlighet.
- Förvattna mycket sugande ytor med kallt vatten.
- Spraya Pica F59 lösning på underlaget.
- Låt verka 15-30 minuter.
- Skölj ned och tvätta av med högtryckstvätt.

**Brukslösning:**

Produkten späds 1:5 vid lättare nedsmutsning och 1:3 vid normal nedsmutsning. Vid kraftig nedsmutsning appliceras produkten i koncentrat. Kontrollera dock först att underlaget inte bleks, eller på annat sätt skadas.

**Åtgång:**

1L brukslösning till 5-7m<sup>2</sup>.

**Skyddsföreskrifter:**

- Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi.
- Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.

**Märkning:**

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 9-12 månader i sluttet originalkärl. Förvaras mörkt.

**Tekniska data:**

Innehåller:	Natriumhypoklorit mm.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Neutral

*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*