



Pica Dri-Cote® 521

Anbefalinger for anvendelse af Pica Dri-Cote 521.

Hvad er Pica Dri-Cote 521?

Pica Dri-Cote 521 er en vandbaseret silanemulsion, der giver en permanent vandafvisende flade på det behandlede underlag.

Hvordan appliceres Pica Dri-Cote 521?

Tænk på, at overfladen skal være omhyggeligt rengjort for snavs, alger, mos og andre urenheder. Dæk glas, metal og planter, der kan komme i kontakt med imprægneringen.

Overflader, der skal behandles, skal altid være tørre og applicering kan tidligst ske 24 timer efter regn og ca. 4 – 8 dage efter højtryksspuling. Applicér aldrig Pica Dri-Cote 521 ved døgnmiddeltemperaturer under +7°C (imprægnerer derfor ikke i perioden oktober-marts). Se salgsbetingelser.

Pica Dri-Cote 521 kan appliceres med pensel, rulle, airless-, eller lavtrykssprøjte. Hvis produktet rulles eller pensles på overfladen, skal behandlingen gentages, indtil overfladen tydeligt holdes "fugtig" i nogle minutter. Hvis airless-, eller lavtrykssprøjte anvendes, skal appliceringen fortsættes, indtil overfladen er helt mættet. Applicér ca. 0,15-0,20 L /m².

Under normale forhold tørrer/hærder Pica Dri-Cote 521 på 8-12 timer. Tørretiden kan dog blive længere i fugtigt vejr og ved lavere temperaturer.

Undtagelsesvis kan det ske, at den behandlede flade kan blive lidt mørkere. Dette er også afhængig af appliceret mængde.

Bemærk, at Pica Dri-Cote 521 udelukkende skal bruges på tegl, tagsten og betonflader.

Hvor længe er Pica Dri-Cote 521 "aktiv" på betonfladen?

Produktet giver normalt en livsvarig beskyttelse, hvis det appliceres på en korrekt måde.

Hvor lang er holdbarheden i hhv. uåbnet og åbnet emballage?

Under gode lagringsforhold er holdbarheden ca. 12 måneder i en uåbnet emballage.

Hvilket beskyttelsesudstyr anbefales?

Brug altid beskyttelsesbriller og gummihandsker.

Øvrigt.

Inden emballagen brydes, kontrolleres at emballagen er intakt, og at forseglingen ikke er brudt.

Det er kundens ansvar at prøve imprægneringens egnethed på en begrænset flade, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér, at den foreskrevne mængde pr. m² appliceres med regelmæssige intervaller.

Produktgarantien gælder ikke for perioden oktober – marts, undgå derfor at imprægnerer i denne periode.

Det er kundens ansvar at følge de angivne anbefalinger.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.