

Dri-Seal® 525



Anbefalinger for anvendelse af Pica Dri- Seal 525.

Hvad er Pica Dri-Seal 525?

Pica Dri-Seal 525 er en vandbaseret imprægnering, der giver en vandafvisende flade på det behandlede underlag. Brug på betong.

Hvordan appliceres Pica Dri-Seal 525?

Tænk på, at overfladen skal være omhyggeligt rengjort for snavs, alger, mos og andre urenheder. Dæk glas, metal og planter, der kan komme i kontakt med imprægneringen.

Overflader, der skal behandles, skal altid være tørre og applicering kan tidligst ske 24 timer efter regn og ca. 2 dage efter højtryksspuling. Applicér aldrig Pica Dri-Seal 525 ved døgnmiddelterperaturer under +7°C (imprægnerer derfor ikke i perioden oktober-marts). Se salgsbetingelser.

Pica Dri-Seal 525 leveres i brugsløsning og skal ikke blandes op. Produktet kan appliceres med pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Applicér ca. 0,15-0,20 L /m², normalt i 1 lag. Hvis materialet er stærkt sugende kan 2 lag appliceres (våd i våd). Overskudt af material må straks tørres med kludt.

Under normale forhold tørrer/hærder Pica Dri-Seal 525 på 30 minutter og man kan gå på overfladen efter 8-12 timer. Overfladen modstår vand efter 24 timer. Tørretiden kan dog blive længere i fugtigt vejr og ved lavere temperaturer.

Undtagelsesvis kan det ske, at den behandlede flade kan blive lidt mørkere. Dette er også afhængig af appliceret mængde.

Bemærk, at Pica Dri-Seal 525 udelukkende skal bruges på betonflader.

Hvor længe er Pica Dri-Seal 525 "aktiv" på betonfladen?

Produktet giver op til 10-årig beskyttelse, hvis det appliceres på en korrekt måde. Brug aldrig rengøringsmiddel med et pH på mindre en 7.

Hvor lang er holdbarheden i hhv. uåbnet og åbnet emballage?

Under gode lagringsforhold er holdbarheden ca. 12 måneder i en uåbnet emballage.

Hvilket beskyttelsesudstyr anbefales?

Brug altid beskyttelsesbriller og gummihandsker.

Øvrigt.

Inden emballagen brydes, kontrolleres at emballagen er intakt, og at forseglingen ikke er brudt.

Det er kundens ansvar at prøve imprægneringens egnethed på en begrænset flade, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér, at den foreskrevne mængde pr. m² appliceres med regelmæssige intervaller.

Produktgarantien gælder ikke for perioden oktober – marts, undgå derfor at imprægnerer i denne periode.

Det er kundens ansvar at følge de angivne anbefalinger.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.