

Pica F59

pH-neutral facaderens



Generelt

Pica F59 er et vand- og klorbaseret tag- og facaderensningsmiddel.

Anvendelse

Produktet bruges til at fjerne urenheder fra de fleste typer overflader såsom tegl, beton, puds, belægningssten, plast og træ (også trykimprægneret) m.m.

Pica F59 har en rengørende effekt på fedt, snavs og trafikfilm. Produktet har også en blegende effekt. Test altid Pica F59 på en lille overflade inden behandling for at se, hvordan materialet reagerer.

Brugsanvisning

- Dæk bede og anden beplantning til.
- Forvand meget sugende overflader med koldt vand.
- Spray en Pica F59-opløsning på overfladen.
- Lad virke i 15-30 minutter.
- Skyl ned og vask af med højtryksrenser.

Brugsopløsning

Produktet fortyndes 1:5 ved let snavs og 1:3 ved normal snavs. Ved kraftig snavs anvendes produktet koncentreret. Test dog først for at sikre, at overfladen ikke bleges eller på anden måde beskadiges.

pH-værdi 7,0

Forbrug

1L brugsopløsning dækker 5-7 m².

Sikkerhedsforanstaltninger

Brug beskyttelsesbriller og handsker af plast eller gummi.

Ved kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand og kontakt en læge.

Ved stænk på huden, skyl med rigeligt vand.

Mærkning

Signalord: Fare



Opbevaring og holdbarhed

Opbevares frostfrit. Holdbarhed ca. 9-12 måneder i uåbnet originalemballage. Opbevares mørkt.

Tekniske data

Indeholder:	Natriumhypochlorit m.m.
Konsistens:	Letflydende
Farve:	Transparent
Lugt:	Neutral

Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet i god tro og efter bedste viden. PICA AB påtager sig således intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for skader, der måtte opstå som følge af oplysningerne i dette datablad.