

Pica P599

Permanent Graffitibeskyttelse

**Generelt:**

PP599 er en opløsningsmiddelfri, permanent anti-graffiti coating, der effektivt beskytter mod de fleste typer af spray-, pensel-, tusch- og tectylgraffiti. I modsætning til ikke-permanente systemer kræver overfladen ikke genbehandling efter graffitirensning. Bemærk, at produktet ikke er diffusionsåbent.

Anvendelse:

PP599 kan anvendes på de fleste typer af underlag. Det bedste resultat opnås ved en facadetemperatur mellem +20 og +30 °C. Undgå at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C. Hvis du er usikker på, om overfladen kan behandles, anbefales det altid at teste på et lille område først. Produktet er tørt efter cirka 12 timer og fuldt hærdet efter cirka 48 timer ved normal stuetemperatur.

Bruksanvisning:*Applikation:*

Rengør grundigt den overflade, der skal behandles, for graffiti og andre forureninger såsom sod, snavs, trafikfilm m.m. Bland komponent 1 og 2 med en langsomtgående boremaskine. Blandingsforholdene må ikke ændres. Påfør et lag med en fin skumgummirulle. Fjern straks eventuelle løbere. Forventet hærningstid er cirka 12-24 timer.

Rensning:

Fjern graffitien med Pica Easy Off eller en anden mild graffiti fjerner.

Brugsløsning:

Koncentrat (pH 8,5).

Forbrug:

Afhængigt af overfladens beskaffenhed, men forvent følgende normalforbrug.

1 liter PP599:

Porøse overflader: 5-7m²

Ikke-porøse overflader: 15-20m²

Skyddsföreskrifter:

Se MSDS

Märkning:

Se MSDS

Opbevaring/holdbarhed:

Den færdigblandede opløsning kan anvendes inden for 24 timer. Uåbnet emballage kan opbevares ved stuetemperatur i 12 måneder.

Tekniske data:

Indeholder: Cyclohexanol, polymerer m.m.

Konsistens: Tyktflydende

Farve: Transparent

Lukgt: Neutral



Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.