

Paint Stripper Neutral



Generelt

Miljøvenlig malingfjerner, der kan bruges både på indvendige og udvendige overflader. Produktet er næsten lugtfrit.

Anvendelse

Bruges på mineralske overflader til fjernelse af plastakrylat- og oliebaseerede malinge.

Brugsanvisning

Forberedelse

Dæk plastoverflader og malede områder, hvor malingen ikke skal fjernes. Utsigtede stænk skal straks skylles med vand.

Påføring

Produktet anvendes ufortyndet. Overfladen, der skal behandles, skal være tør. Påfør rigeligt med en airlessprøjte, så der opnås et dækkende lag. Brug udstyr, der kan levere 180-200 bar med en gennemstrømning på mindst 2,5 L/min. Anbefalet dysestørrelse er 0,019"-0,025" med en 35-40°spredning (4021). Ved brug af pensel eller rulle, skal et tykt og dækkende lag tilsikres. Undgå at arbejde ved temperaturer under +5°C.

Virkningstid

Virkningstiden afhænger af antallet af lag maling, der skal fjernes og den omgivende temperatur. Normalt skal produktet virke i mindst 12 timer, men test med jævne mellemrum for at se, hvordan malingen opløses. Ved vanskeligt opløselig maling anbefales det at påføre et ekstra lag af produktet og lade det virke i yderligere 6-12 timer. Hvis sol eller vind øger risikoen for udtørring, anbefales det at dække overfladen med byggeplast. (pvc film)

Afskylning

Skyl af med højtryk.

Brugsopløsning

Koncentreret (pH 7).

pH-værdi 7,0

Forbrug

0,75–2 m² /liter.

Sikkerhedsforanstaltninger

Brug beskyttelseshandsker.
Brug beskyttelsesbriller.
Brug beskyttelsesmaske.

Mærkning

Signalord: Advarsel



Opbevaring og holdbarhed

Opbevares frostfrit i lukket originalbeholder. Holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder.

Tekniske data

Indeholder: Dokusatnatrium m.m.
Konsistens: Fortykket
Farve: Gullig
Lugt: Neutral

Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet i god tro og efter bedste viden. PICA AB påtager sig således intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for skader, der måtte opstå som følge af oplysningerne i dette datablad.