

Pica 795

Alkalisk klotterborttagare

**Allmänt:**

Pica 795 är en kombinerad klotterborttagare och skuggborttagare som lämpar sig väl för användning vid låga temperaturer samt särskilt svårlöst klotter.

Användning:

För klottersanering på de flesta typer av ytor, men främst porösa ytor. Pica 795 går utmärkt att använda på aluminium, gummi, plast och plexiglas. Skulle medlet ej lösa klottret eller "skuggor" kvarstå applicera Pica 141.

Bruksanvisning:

- Applicera med pensel, roller eller borste.
- Vid behov arbeta in Pica 795 ordentligt i klottret.
- Låt verka tills klottret löst sig, c:a 5-30 min.
- Efterskölj noga.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 14).

Åtgång:

0,1-0,25 liter/m².

Skyddsföreskrifter:

- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Märkning:

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	1-butylpyrrolidin-2-on. Kaliumhydroxid. Etanolamin.
Konsistens:	Tunnflytande
Färg:	Brunaktig
Lukt:	Lösningsmedel

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.