

Pica P550

Pigmenterat klotterskydd



Allmänt:

PP550 är ett vaxbaserat vattenburet pigmenterat klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. PP550 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering.

Användning:

PP550 kan användas på de flesta typer av underlag som behöver färgsättas. PP550 används med fördel på betongytor som behöver en "ansiktslyftning" under längre eller kortare perioder.

Bruksanvisning:

Applisering

- Rengör noga ytan som skall behandlas från klotter och andra föroreningar som sot, smuts, trafikfilm m.m.
- Pensla eller rolla på ett jämt lager med PP550. Arbeta nerifrån och upp.
- Pensla eller rolla eventuellt på ett andra lager vid behov när första lagret blivit klibbtorr. Ytan är nu effektivt skyddad.

Sanering

- Avlägsna klotret med en högtryckstvätt. Använd c:a 70 bar tryck och en vattentemperatur på c:a 70 ° Celsius. Prova fram för bästa resultat.
- Återskydda med två lager PP550.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 8,5).

Åtgång:

Varierar beroende på ytans beskaffenhet men räkna med följande normalförbrukningar;

Målade ytor, natursten	0,2L/m ²
Betong/tegel	0,3L/m ²
Puts	0,4L/m ²

Skyddsföreskrifter:

Inga.

Märkning:

Produkten är ej märkningspliktig

Förvaring/hållbarhet:

Förvaras mörkt och frostfritt. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Montanvaxer
Konsistens:	Lätt tixotrop
Färg:	Varierande
Lukt:	Neutral

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.