

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	PICA Industrial Green
UFI	5630-20G7-V00Q-35XG
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från	Industriellt Allrengöringsmedel
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	PICA Kemi AB
Adress	Teknikvägen 3, 245 34 Staffanstorp
Telefon	040-185820
Hemsida/ E-post	www.picakemi.se/picakemi@picakemi.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 begär Giftinformation, i mindre akuta fall under kontorstid 010-456 67 00

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Frätande eller irriterande på huden, farokategori 1B; H314

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 1; H318

2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram



Signalord: Fara

Innehåller

Kaliumhydroxid

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC) i en koncentration av $\geq 0,1$ %

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Faroklasser & kategorikoder	Faro- angivelser*
2-Propylheptanoletoxilat	160875-66-1 605-233-7	1 - 5	Eye Dam. 1	H318
2-Propylheptanoletoxilat (2)	160875-66-1 605-233-7	1 - 5	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318
C9-11 Alkoholetoxilat	68439-46-3 614-482-0	1 - 5	Eye Irrit. 2	H319
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid	1554325-20-0	1 - 5	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H302 H315 H318
Dimetoxipropanol DPM	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	1-5	-	-
Kaliumhydroxid** Index: 019-002-00-8	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33	<2	Met Corr 1 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A	H290 H302 H318 H314
Butylglykol Index: 603-014-00-0	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36	<1	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 3	H302 H315 H319 H331
Butyldiglykol Index: 603-096-00-8	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	<1	Eye Irrit. 2	H319

* För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16

** SCL/ Specifika koncentrationsgränser

Eye Irrit. 2; H319: $0,5 \% \leq C < 2 \%$

Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5 \%$

Skin Corr. 1B; H314: $2 \% \leq C < 5 \%$

Skin Irrit. 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2 \%$

Övriga ingående ämnen i produkten består av icke märkningspliktiga ämnen samt ämnen under koncentrationsgränsen för redovisningsskyldighet.

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.
Håll personen varm och lugn.

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tvätta omedelbart huden med tvål och vatten i flera minuter och skölj av huden noggrant. Frätskada bör behandlas av läkare.

Ögonkontakt

Viktigt! Håll ögonlock öppna och skölj genast med mycket (ljummet) vatten i minst 15 minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Omedelbart till läkare. Fortsätt om möjligt att skölja, även under transporten.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Ge genast ett par glas vatten eller mjölk att dricka. Framkalla ej kräkning. Till läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inandning:	Kan vara irriterande vid inandning.
Hudkontakt:	Kan ge frätskador med blåsor och sår som kan vara svårålkta.
Ögonkontakt:	Ger intensiv smärta och irritation. Risk för allvarliga, bestående ögonskador.
Förtäring:	Kan ge frätskada i matstrupe och mage. Symptom brännande smärta, kräkningar och magsmärtor. Kräkning kan förvärra skadan.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Lämpligt släckningsmedel

Vattendimma, koldioxid, pulver eller skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Inandas ej brandgas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra stora mängder av koncentrerad produkten från att spolats ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre spill torkas upp med trasa. Glöm ej skyddshandskar! Övrigt spill sugas upp med absorberande material (tex sand, jord eller vermikulit). Skölj sedan med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Sörj för god ventilation.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Möjlighet till ögonskölj ska finnas på arbetsplatsen.

Följ eventuell bruksanvisning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten.

Förvaras frostfritt.

Utsätt inte produkten för värme eller direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Möjlighet till ögonskölj ska finnas på arbetsplatsen.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne	År	CAS-nr	NGV	KGV	Anm.
Kaliumhydroxid - inhalerbart damm	2015	1310-58-3	1 mg/m ³	2 mg/m ³	-
Dipropylenglykolmonometyleter	1993	34590-94-8	50 ppm 300 mg/m ³	75 ppm 450 mg/m ³	H,V,23
Etylenglykolmonobutyleter	2015	111-76-2	10 ppm 50 mg/m ³	50 ppm 246 mg/m ³	H
Dietylenglykolmonobutyl	2015	112-34-5	10 ppm 68 mg/m ³	15 ppm 101 mg/m ³	23

H Ämnet tas lätt upp genom huden. V Vägledande korttidsgränsvärde

23 Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

DNEL

Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, dermalt: 283 mg/kg kroppsvikt/dag Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, inhalation: 308 mg/m ³ Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, dermalt: 121 mg/kg kroppsvikt/dag Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 37,2 mg/m ³ Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, oralt: 36 mg/kg kroppsvikt/dag
Butylglykol (111-76-2)	Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, Inhalation: 98 mg/m ³ Korttidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, Inhalation: 1091 mg/m ³ Korttidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, Inhalation: 246 mg/m ³ Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 125 mg/kg/dag Korttidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, Dermal: 89 mg/kg/dag Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, Inhalation: 59 mg/m ³ Korttidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, inhalation: 426 mg/m ³ Korttidsexponering - Konsumenter Lokala effekter, Inhalation: 147 mg/m ³ Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 75 mg/kg/dag Korttidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, Dermal: 89 mg/kg/dag Långtidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 6,3 mg/kg/dag Korttidsexponering - Konsumenter Systematiska effekter, Oral: 26,7 mg/kg/dag
Butyldiglykol (112-34-5)	Långtidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, Inandning: 67,5 mg/m ³ Korttidsexponering - Arbetstagare Lokala effekter, 101,2 mg/m ³ Långtidsexponering - Arbetstagare Systematiska effekter, Oral: 6,25 mg/kg /dag

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

PNEC

Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	19 mg/l	Sötvatten
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	1,9 mg/l	Saltvatten
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	70,2 mg/kg	Våt Sediment (Sötvatten)
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	7,02 mg/kg	Våt Sediment (Saltvatten)
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	2,74 mg/kg	Jord
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	190 mg/l	Successiv frisättning
Dipropenglykolmetyleter (34590-94-8)	4168 mg/l	Avloppsreningsverk
2-butoxietanol (111-76-2)	8,8 mg/l	Sötvatten
2-butoxietanol (111-76-2)	0,88 mg/l	Saltvatten
2-butoxietanol (111-76-2)	26,4 mg/l	Periodiska utsläpp
2-butoxietanol (111-76-2)	463 mg/l	Vattenreningsverk
2-butoxietanol (111-76-2)	34,6 mg/kg	Sediment (sötvatten)
2-butoxietanol (111-76-2)	3,46 mg/kg	Sediment (saltvatten)
2-butoxietanol (111-76-2)	2,33 mg/kg	Jord
Butyldiglykol (112-34-5)	1,1 mg/l	Sötvatten
Butyldiglykol (112-34-5)	110 µg/l	Havsvatten
Butyldiglykol (112-34-5)	4,4 mg/kg	Sötvattenssediment
Butyldiglykol (112-34-5)	440 µg/kg	Saltvattenssediment
Butyldiglykol (112-34-5)	0,32 mg/kg	Jord
Butyldiglykol (112-34-5)	56 mg/kg	Oral (Sekundärförgiftning)
Butyldiglykol (112-34-5)	11 mg/l	Periodisk emission

8.2 Begränsning av exponeringen:

Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Personlig skyddsutrustning

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation eller om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. (Partikelfilter P3)

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon (Korgglasögon) eller visir.

Handskydd

Använd kemikalieresistent skyddshandskar. (t ex Nitrilgummi, PVC)

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottstid etc.

Hudskydd

Använd kemikalieresistent skyddskläder.

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Ej tillgänglig.
Lukt:	Ej tillgänglig.
Smältpunkt/frys punkt	Ej tillgänglig.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillgänglig.
Brandfarlighet	Ej tillgänglig.
Nedre och övre explosionsgräns	Ej tillgänglig.
Flampunkt	Ej tillgänglig.
Självantändningstemperatur	Ej tillgänglig.
Sönderdelningstemperatur	Ej tillgänglig.
pH-värde	Ca 12
Kinematisk viskositet	Ej tillgänglig.
Löslighet	Ej tillgänglig.
delningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillgänglig.
Ångtryck	Ej tillgänglig.
Densitet och/eller relativ densitet	Ej tillgänglig.
Relativ ångdensitet	Ej tillgänglig.
Partikelegenskaper	Ej relevant. Produkten är en vätska.

9.2 Annan information: Inga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderad hantering och användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Kan angripa vissa plaster och metaller. Reagerar med syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Irriterande/frätande egenskaper

Frätande för ögon och hud

Akut toxicitet

Ej klassificerad som akut toxisk enligt CLP.

Toxikologiska data

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	LD ₅₀ Oralt råtta: 273 mg/kg
Dipropylenglykolmetyleter (34590-94-8)	LD ₅₀ Oralt råtta: 8740mg/kg LC ₅₀ Inhalerat råtta: 3404,47 mg/l LD ₅₀ Dermal kanin: 9510 mg/kg
2-butoxietanol (111-76-2)	LD ₅₀ Oral Råtta: 1746 mg/kg OECD 401 LD ₅₀ Dermal Råtta: >2000 mg/kg OECD 402 LC ₅₀ Inhalation Råtta (hona) 4h: 450 ppm OECD 403 LC ₅₀ Inhalation Råtta (hane) 4h: 486 ppm OECD 403 NOAEL Oral Råtta (hane) 90d: < 69 mg/kg/dag OECD 408 NOAEL Dermal Kanin: 150 mg/kg/dag OECD 411 LOAEC Inhalation Råtta 102veckor: 152 mg/m ³ OECD 453
Butyldiglykol (112-34-5)	LD ₅₀ Oral Råtta: >2000 mg/kg LD ₅₀ Dermal Kanin: >2000-5000 mg/kg
C9-11 Alkoholetoxilat (68439-46-3)	LD ₅₀ Oral Råtta: >2000 mg/kg
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid (1554325-20-0)	LD ₅₀ Oral Råtta: >300 – 2000 mg/kg
2-Propylheptanoletoxilat (160875-66-1)	LD ₅₀ Oral Råtta >2000 mg/kg
2-Propylheptanoletoxilat (2) (160875-66-1)	LD ₅₀ Oral Råtta: >300 – 2000 mg/kg

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

Sannolika exponeringsvägar

Kontakt med ögon/hud/inandning. (Förtäring)

Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

CMR (Cancerogena, Mutagen och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

Fara för aspiration

Nej

11.2 Information om andra faror

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC)

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgänglig.

Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen i produkten:

Kaliumhydroxid (1310-58-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 80 mg/l
Dipropylenglykolmetyleter (34590-94-8)	LC ₅₀ Fisk 96h: 10000 mg/l Art: Pimephales promelas EC ₅₀ Daphnia 48h: 1919 mg/l Art: Daphnia magna EC ₅₀ Alger 72h: 6999 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus EC ₁₀ Bakterie: 4168 mg/l Art: Pseudomonas putida
2-butoxietanol (111-76-2)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1474 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss OECD 203 EC ₅₀ Daphnia 48h: 1550 mg/l OECD 202 EC ₅₀ Alger 72h: 911 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 NOEC Alger 72h: 88 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 EbC ₅₀ Alger 72h: 623 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 NOEC Alger 72h: 62,5 mg/l Art: Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 NOEC Fisk 21d: >100 mg/l Art: Danio Rerio OECD 204 NOEC Daphnia 21d: 100 mg/l OECD 211
Butyldiglykol (112-34-5)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1300 mg/l Art: Lepomis macrochirus EC ₅₀ Daphnia 48h: >100 mg/l EC ₅₀ Alger 96h: >100 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus
C9-11 Alkoholetoxilat (68439-46-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1-10 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: >1 - 10 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: >1 - 10 mg/l
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid (1554325-20-0)	LC ₅₀ Fisk 96h: >10 - 100 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >1 - 10 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: >1 - 10 mg/l
2-Propylheptanoletoxilat (160875-66-1)	LC ₅₀ Fisk 96h: >10 - 100 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: >10 - 100 mg/l
2-Propylheptanoletoxilat (2) (160875-66-1)	LC ₅₀ Fisk 96h: >10 - 100 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: >10 - 100 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: >10 - 100 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Dipropylenglykolmetyleter (34590-94-8) - Biologisk lättnedbrytbar. 75% på 28dagar

Kaliumhydroxid (1310-58-3) – Ej lätt bionedbrytbar

2-butoxietanol (111-76-2) – 90,4% på 28d. Lätt biologiskt nedbrytbar

Butyldiglykol (112-34-5) - >60% på 28d. Lätt bionedbrytbar OECD301C

C9-11 Alkoholetoxilat (68439-46-3) – Lätt bionedbrytbar

Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid (1554325-20-0) - Lätt bionedbrytbar OECD301D

2-Propylheptanoletoxilat (160875-66-1) - Lätt bionedbrytbar. OECD301D

2-Propylheptanoletoxilat (2) (160875-66-1) - Lätt bionedbrytbar. OECD301D

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej bioackumulerande. - Dipropylenglykolmetyleter (34590-94-8) Log Pow 1.01
2-butoxietanol (111-76-2) - logKow 0,81 20°C OECD 301B
Butyldiglykol (112-34-5) – logPow ≤4 Ingen bioackumulering förväntas.
C9-11 Alkoholetoxilat (68439-46-3) – logPow 2,4 - Bioackumulering osannolik
Kvartärt C12-14 alkylmetylaminetoxylat metylklorid (1554325-20-0) Bioackumulering osannolik.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (EDC)

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten är klassificerad som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).
Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.
Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

Föreslagna EWC-koder:

20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

Förpackning

Tömd och väl rengjord förpackning lämnas till materialåtervinning.

AVSNITT 14: Transport information

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1719

14.2 Officiell transportbenämning

FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S. (Kaliumhydroxid)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S (Potassium hydroxide))

14.3 Faroklass för transport

8

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

Tunnelrestriktionskod

(E)

LQ

5L

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter, AFS 2023:14. Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

(EU) REACH Annex XVII

Butyldiglykol (112-34-5) - Post 55

(EU) Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Inga listade.

(EU) REACH Annex XIV

Inga listade.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H331 Giftigt vid inandning

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 1: 2025-04-25

Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med REACH-förordningen 1907/2006/EG bilaga II (EG/2020/878).

Källor:

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen.

www.kemi.se (Databaser), (AFS 2023:14), <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Upprättad: 2025-04-25 (Version 1)

PICA Industrial Green

AVSNITT 16: Annan information

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.
