

Pica 780

pH-neutral klotterborttagare



Allmänt:

Pica 780 är en förtjockad pH-neutral klotterborttagare. Tack vare medlets konsistens möjliggörs en längre kontakttid mellan klottret och klotterborttagaren vilket medför bättre effekt mot klottret. Pica 780 är innehåller ingen nafta, NMN, NEP eller NEP-liknande produkter, men är trots detta ett extremt effektivt lösningsmedel för tectyl-, och spraybombsfärger. Pica 780 representerar ett nytänkande som kombinerar bra miljöegenskaper med effektivitet mot klotter.

Användning:

För klottersanering på de flesta typer av ytor. Produkten går speciellt bra att använda på de flesta typer av hårda och målade ytor. Skulle medlet ej lösa klotret eller "skuggor" kvarstå applicera Pica 141.

Bruksanvisning:

- Applicera med pensel, roller eller borste.
- Vid behov arbeta in Pica 780 ordentligt i klotret.
- Låt verka tills klotret löst sig, c:a 5-30 min.
- Eftersköj noga.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 7).

Åtgång:

0,2-0,4 liter/m².

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med A2/P3 filter. Ett A2/P3-filter är en kombinationsfiltertyp för andningsskydd (t.ex. halvmask eller helmask) enligt EU-standardEN 14387. Det skyddar både mot organiska gaser/ångor och partiklar.

Märkning:

Signalord: Varning



Förvaring/hållbarhet:

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Alkoholetoxilat mm.
Konsistens:	Förtjockad
Färg:	Gulaktig
Lukt:	Lösningsmedel

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.