

Pica Dri-Seal 525 Impregnering



Allmänt:

Pica Dri-Seal 525 är en vattenbaserad impregnering för betong som stärker, tätar och dammbinder den behandlade ytan. Genom behandling blir betongytan lättare att hålla ren samt belastas inte i lika hög grad av biologisk växtlighet tack vare att smuts och rotsystem inte kan tränga in i underlaget.

Användning:

Använd Pica Dri-Seal 525 på horisontella betongytor. Eftersom produkten tränger in i underlaget blir den mer motståndskraftig mot mekaniskt slitage än Silan-, och siloxanimpregneringar. Observera att Pica Dri-Seal 525 uteslutande skall användas på betongytor.

Bruksanvisning:

Ytan som skall impregneras skall alltid vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter. Täck över glas, metall och växtlighet som kan komma i kontakt med impregneringen.

Betongen skall alltid vara torr och applicering skall tidigast ske 24 timmar efter regn och ca 2 dagar efter högtryckstvätt. Applicera aldrig Pica Dri-Seal vid dygnsmedeltemperaturer under +7°C. Produktgaranti utgår ej för perioden oktober–mars.

Pica Dri-Seal 525 levereras som brukslösning och skall inte spädas. Produkten kan appliceras med roller, gummiraka eller lågtrycksspruta. Normalt appliceras 1 lager men vid starkt sugande underlag kan ytterligare 1 lager appliceras (vått i vått). Applicera ca 0,15-0,20L/m². Tillse att inte för stora mängder appliceras åt gången så att pölar bildas. Uppstår pölar måste dessa genast torkas upp. Kontrollera med jämna mellanrum att föreskriven mängd per m² appliceras.

Under normala förhållanden torkar Pica Dri-Seal 525 på 30 minuter, kan beträdas efter 8-12 timmar och

utsättas för vatten efter 24 timmar. Torktiden kan dock bli längre vid fuktig väderlek och lägre temperaturer.

Det kan i undantagsfall inträffa att den behandlade ytan blir något mörkare. Detta är även beroende av applicerad mängd.

Produkten ger normalt ett skydd under 7-10 år. Skyddseffekten kan förbättras genom återbehandling. Använd aldrig ett rengöringsmedel med ett pH lägre än 7 på det behandlade underlaget.

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddsglasögon.
- Använd skyddshandskar.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med A2/P3 filter. Ett A2/P3-filter är en kombinationsfiltertyp för andningsskydd (t.ex. halvmask eller helmask) enligt EU-standardEN 14387. Det skyddar både mot organiska gaser/ångor och partiklar.

Märkning:

Signalord: Varning



Förvaring/hållbarhet:

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Kaliumsilikat
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent

Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.