

Pica F14

Alkalisk fasadtvätt

**Allmänt:**

Pica F14 är ett vattenbaserat alkaliskt fasad-rengöringsmedel.

Användning:

Används för att ta bort sot, smuts, trafikfilm, alger, mögel m.m. från fasader. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor.

Bruksanvisning:

- Spraya Pica F14 lösning på fasaden.
- Låt verka tills smutsen löst sig helt, c:a 1-30 min.
- Spola av med hetvatten under tryck.
- Upprepa eventuellt behandlingen tills all smuts är borta.
- Rekommenderad spädning c:a 1-10 på normalt smutsade ytor. I övrigt spädes efter behov.

Brukslösning:

Koncentrat (pH 14) eller spädes efter behov.

Åtgång:

0,01-0,02 liter/m² i koncentrat.

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi.
- Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med ABEK1P3 filter. Ett ABEK1P3 filter är en kombinationsfilterklass för andningsskydd (t.ex. halvmasker eller helmasker). Klassningen följer standarden EN 14387 och anger vilka typer av gaser/ångor samt partiklar filtret skyddar mot.

Märkning:

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Tekniska data:

Innehåller:	Kaliumhydroxid, tensider.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Neutral

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.