

# Pica F55

## Algtvätt

**Allmänt:**

Pica F55 är ett vattenbaserat algtvättmedel som effektivt tar bort alger från de flesta typer av underlag.

**Användning:**

Produkten används för att ta bort alger från de flesta typer av underlag som tegel, betong, puts, marksten, plast, textilier och trä. Produkten är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte det behandlade underlaget negativt. Undvik att applicera produkten på frostbelagda ytor eller om stora mängder regn förväntas. Bäst effekt uppnås om man applicerar Pica F55 på våren.

**Bruksanvisning:**

- Täck över rabatter
- Borsta bort mossa från tak.
- Spraya Pica F55 lösning på underlaget.
- Eftertvättning erfordras ej. Regn kommer efterhand att rensa ytan från smuts och andra orenheter. Eventuellt kan man dock efter behandling skrapa av ytor från överflödig Pica F55.
- Om ytan skall tvättas efteråt så låt Pica F55 verka i minst 24 timmar före tvätten.

**Brukslösning:**

Produkten späds 1:14, som är normal brukslösning.

**Åtgång:**

1L brukslösning till 5m<sup>2</sup>.

**Skyddsföreskrifter:**

- Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi.
- Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

- Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med ABEK1P3 filter. Ett ABEK1P3 filter är en kombinationsfilterklass för andningsskydd (t.ex. halvmasker eller helmasker). Klassningen följer standarden EN 14387 och anger vilka typer av gaser/ångor samt partiklar filtret skyddar mot.

**Märkning:**

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

**Tekniska data:**

Innehåller:	Kvartära ammoniumföreningar, mm.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Neutral

*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*