

Pica 131

Graffiti Remover



Allmänt:

Pica 131 är en mycket "bred" tuschborttagare som är så mild att den kan användas på många olika typer av underlag. Pica 131 används dock främst på icke porösa underlag. Pica 131 är så effektiv att den även kan användas på besvärligt anilinklotter. Använd gärna Pica 131 som komplement till Pica Easy Off, om Pica Easy Off inte löser klottret.

Användning:

Använd Pica 131 på de flesta typer av främst icke-absorberande ytor som målade och lackade underlag, glas, plåt, plast och plexiglas. Pica 131 är så mild att du kan använda den på aluminium och kopparytor. Pica 131 kan användas både inom och utomhus.

Bruksanvisning:

Normal sanering

- Applicera Pica 131.
- Torka eller skölj ner klottret med högtryck.

Tuff sanering

- Applicera Pica 131.
- Låt verka i ett par minuter.
- Bearbeta därefter ytan lätt med skurnylon, eller med Viledas mirakelsvamp om ytan kan repas.
- Torka bort klottret med en ren fuktig torkduk eller skölj ner med högtryck.

Brukslösning:

Koncentrat (ca pH 9).

Åtgång:

0,2-0,5 liter/m².

Skyddsföreskrifter:

- Använd skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med A2/P3 filter. Ett A2/P3-filter är en kombinationsfiltertyp för andningsskydd (t.ex. halvmask eller hel-

mask) enligt EU-standarden EN 14387. Det skyddar både mot organiska gaser/ångor och partiklar.

Märkning:

Signalord: Fara



Förvaring/hållbarhet:

Förvaras mörkt och frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader.

Tekniska data:

Innehåller:	Kaliumhydroxid, n-bytylpyrrolidon
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Transparent
Lukt:	Neutral

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.