

# Pica T100

## Tectylklotterborttagare

**Allmänt:**

Pica Tec 100 är en högeffektiv lågaromatisk tectylklotterborttagare. Tack vare produktens förhållandevis goda miljöegenskaper skonas miljön och användare utan att ge avkall på effektiviteten mot klotter.

**Användning:**

Pica Tec 100 används för att ta bort tectylklotter på de flesta typer av ytor och underlag.

**Bruksanvisning:**

- Applicera Pica Tec 100 med pensel, roller eller borste.
- Vid behov arbeta in produkten ordentligt i klotret.
- Låt verka tills klotret löst sig c:a 1-2 minuter.
- Efterskölj noga.
- Vid behov upprepa behandlingen.

**Brukslösning:**

Koncentrat (pH c:a 7).

**Åtgång:**

0,4-0,8 liter/m<sup>2</sup>.

**Skyddsföreskrifter:**

- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med A2/P3 filter. Ett A2/P3-filter är en kombinationsfiltertyp för andningsskydd (t.ex. halvmask eller helmask) enligt EU-standarden EN 14387. Det skyddar både mot organiska gaser/ångor och partiklar.

**Märkning:**

Signalord: Fara

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

**Tekniska data:**

Innehåller:	Destillat petroleum mm.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Färglös
Lukt:	Nafta



*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*