

# Pica T120

## Tectylklotterborttagare ECO

**Allmänt:**

Pica Tec 120 är en högeffektiv miljö-anpassad tectyl-klotterborttagare. Tack vare produktens mycket goda miljöegenskaper skonas miljön och användare utan att ge avkall på effektiviteten mot klotter.

**Användning:**

Pica Tec 120 används för att ta bort tectyl-klotter på de flesta typer av ytor och underlag.

**Bruksanvisning:**

- Applicera Pica Tec 120 med pensel, roller eller borste.
- Vid behov arbeta in produkten ordentligt i klottret.
- Låt verka tills klottret löst sig c:a 5-10 minuter.
- Eftersköj noga.
- Vid behov upprepa behandlingen.

**Brukslösning:**

Koncentrat (pH c:a 7).

**Åtgång:**

0,4-0,8 liter/m<sup>2</sup>.

**Skyddsföreskrifter:**

- Använd skyddshandskar.
- Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med A2/P3 filter. Ett A2/P3-filter är en kombinations-filter typ för andningsskydd (t.ex. halvmask eller helmask) enligt EU-standarden EN 14387. Det skyddar både mot organiska gaser/ångor och partiklar.

**Märkning:**

Produkten är klassificerad som märkningsfri.

**Förvaring/hållbarhet:**

Förvaras mörkt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

**Tekniska data:**

Innehåller:	Modifierade estrar mm.
Konsistens:	Lätt rinnande
Färg:	Färglös
Lukt:	Neutral

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



*Informationen i detta blad är framtagen i god tro och efter bästa vetenskap. PICA AB påtar sig därmed inte något ansvar, varken direkt eller indirekt, för skada som uppkommer genom information i detta blad.*